



# ADHESIVA TNT

## RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica  
Revisionata: 10/2020

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Collante in polvere per rivestimenti murali in tessuto non tessuto o vinilici con supporto in tessuto non tessuto. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti a base d'amido prodotti da ACM.

- + non macchia
- + forte presa iniziale
- + alta resa
- + zero C.O.V.
- + contiene antibatterici e antimuffa
- + pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione

Adatto per applicare:

- rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto non tessuto
- rivestimenti in fibra di vetro
- rivestimenti murali espansi con supporto in tessuto non tessuto

### PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

### PREPARAZIONE DELL'ADESIVO E CONSUMO

Il collante ADHESIVA TNT va diluito in acqua pulita secondo la tabella:

DILUIZIONE PER 300 G			m <sup>2</sup>
Fissaggio	10 l	-	80
Vinilici ed espansi	7 l	8/9	60
Tessuto non tessuto	5 l	7	40
Fibra di vetro	4 l	5	30

1. Agitare vigorosamente l'acqua.
2. Versare nell'acqua tutta la polvere contenuta nel sacchetto continuando ad agitare.
3. Aspettare 3 minuti.
4. Agitare nuovamente.
5. Il prodotto è pronto all'uso dopo 5 minuti.



### APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

L'adesivo si applica direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto.

A RULLO - Applicare il collante direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m<sup>2</sup>. Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2B1Y>

### PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA

### CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente.

### CONFEZIONI

scatola da 300 g cod. 10016  
(24 pz x 300 g)  
scatola da 600 g cod. 10130  
(12 pz x 600 g)

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 60 mesi dalla data di produzione. NON TEME IL GELO. Conservare in luogo asciutto.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base: amido  
aspetto fisico: scaglie  
colore: bianco  
percentuale di solidi: 100%  
codice doganale: 3505 2030  
infiammabilità: no  
temperatura di applicazione: + 5 °C + 40 °C  
tempo di attesa: 10 - 20 minuti  
tempo aperto: 20 - 30 minuti  
completa asciugatura: 48 ore  
non nocivo  
non teme il gelo

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI  
PHONE +39 02 903 611 48 | [laboratorio@acm-italy.com](mailto:laboratorio@acm-italy.com) | [www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)