



ADHESIVA UNIFIX

PRODOTTI PER L'EDILIZIA

Scheda Tecnica
Revisionata: 01/11/2019

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Collante/mastice di montaggio acrilico a base acquosa, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, materiali termo-fonoassorbenti, etc.

Effetto ventosa, forte presa iniziale.

Per interno ed esterno (una volta asciutto).

- + senza solventi facilmente infiammabili
- + esente da etichettatura CE
- + bassissimo ritiro
- + non richiede il supporto di chiodi
- + forte effetto ventosa

Adatto per applicare:

- incollaggio strutturale in edilizia
- battiscopa in legno, PVC, ceramica
- applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- pannelli cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- sughero e materiali termo-fonoassorbenti
- adatto ad applicazioni nel fai da te

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Per eventuali crepe o buchi sulla superficie utilizzare il nostro stucco super leggero GLASTER.

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa.

Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

Adesivo mono componente pronto all'uso.

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

CONSUMO

Circa 20 m lineari per cartuccia.
100-300 g/m² se applicato a spatola.

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente

CONTROINDICAZIONI

+ non utilizzare a temperature inferiori a + 3°C
+ si consiglia applicazione tra + 10°C e + 35°C

CONFEZIONI

cartuccia da 310 ml
barattolo 700 g
secchiello 6 kg
secchiello 13 kg
secchiello 20 kg

Cod. 30076
Cod. 30078
Cod. 30079
Cod. 30080
Cod. 30081

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

| | |
|------------------------------|---|
| base: | acrilica |
| aspetto fisico: | colore extra bianco o colorato a richiesta |
| percentuale di solidi: | circa 80% |
| codice doganale: | 3506 9190 |
| temperatura di applicazione: | + 10°C + 35°C |
| tempo di attesa: | nessuno |
| tempo aperto: | circa 30 - 40 minuti |
| tempo di presa finale: | 48/72 ore |

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



A.C.M. Sas di Danese R. & C. | Via XXV Aprile, 62 | 20010 Bareggio /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com