



PLASTER

PRODOTTI PER L'EDILIZIA

Scheda Tecnica

Revisionata: 10/2020

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Guaina acrilica impermeabilizzante per la protezione dall'acqua di bagni, docce, terrazze e balconi.

- + eccezionale efficacia
- + alta resa
- + basso C.O.V (Componenti Organici Volatili)
- + contiene antimuffa e antibatterici
- + calpestabile

Adatto per:

- impermeabilizzazione dei fondi con posa di piastrelle in bagni, docce ed ambienti umidi
- impermeabilizzazione di balconi e terrazze
- impermeabilizzazione di tetti piani e pavimenti umidi

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro adesivo epossidico a 2 componenti EPOXY.

Il sottofondo deve avere un'umidità compresa: per le superfici in cemento max. 3% - per le superfici in anidride max. 0,5%.

Su fondi irregolari si consiglia l'utilizzo di liscivature autolivellanti a base cementizia. Per rendere queste maggiormente performanti anche a basse temperature additivare con il nostro VISOLYN ST100 in percentuale del 10% sulla quantità di liscivatura.

Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia.

Consigliamo l'utilizzo del nostro PRIMER PU in caso di risalita di umidità o troppo umidi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto pronto all'uso. Si consiglia diluizione della prima mano con 5% d'acqua.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Una volta diluito si proceda anche immediatamente alla stesura con rullo o pennello sul fondo da trattare.

Attendere la completa asciugatura del prodotto (circa 8 ore) e quindi procedere alla stesura della seconda mano.

CONSUMO

Circa 1000 g- 1500 g/m² (nelle 2 mani)

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONTROINDICAZIONI

Non applicare su fondi non assorbenti. In caso di piastrelle in ceramica si consiglia di carteggiarle per renderle porose. Prima di procedere alla posa passare una mano di PRIMER AC diluito 1:5.
TEME IL GELO.

CONFEZIONI

Barattolo da 750 ml (scatola da n° 24 pezzi)	cod. 30134B, 30137R/T/V
Latta da 5 l (scatola da n° 4 pezzi)	cod. 30135B/G, 30138R/T/V
Latta da 8 l	cod. 30136B, 30139R/T/V
Latta da 14 l	cod. 30117B/G, 30140R/T/V

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	acrilica
aspetto fisico:	pasta cremosa
colori:	bianco, grigio, verde, rosso
pH:	6,5
viscosità:	2.500 cps
percentuale di solidi:	circa 70%
codice doganale:	3506 9100
temperatura di applicazione:	+5°C +40°C
tempo di asciugatura:	6/8 ore
non infiammabile	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com