



TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG

RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

DESCRIZIONE

Adesivo in pasta pronto all'uso per tutti i tipi di rivestimenti murali contract.

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Bassissimo C.O.V (Componenti Organici Volatili)
- + Contiene antimuffa e antibatterici

Adatto per applicare:

- Rivestimenti murali contract in vinile con supporto in tessuto e TNT con un peso superiore a 1 Kg/m².
- Rivestimenti murali in fibra di vetro.
- Rivestimenti murali verniciabili.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti (in questo caso specifico anche non assorbenti), resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso.

Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG è pronto all'uso. Se necessario diluire con il 5% di acqua pulita.

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG si applica in una sola mano con pennello, rullo, spatola o macchina automatica.

A PENNELLO - Applicare TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG sul retro del rivestimento murale in modo uniforme. Ripiegare il telo su se stesso ed attendere 10/20 minuti a seconda della temperatura ambiente. Procedere in seguito all'applicazione del telo.
Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=j7zO9ekpbRg>

A RULLO - Applicare TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m². Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.
Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2B1Y>

A SPATOLA - Applicare TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG non diluito con spatola dentata n°1 direttamente sul muro. Procedere quindi alla stesura dei teli.
Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=316ytuK36rA>

CONSUMO

150 - 250 g/m²

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte.

Si altresì consiglia di consultare le istruzioni di pulizia del produttore della carta da parati prima dell'uso.

IL PRODOTTO NON MACCHIA

CONTROINDICAZIONI

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG è adatto su superfici non assorbenti, fondi imperfetti, o pareti umide. Vi consigliamo, in caso di muro umido, di preparare la superficie con ACM PRIMER SP.

CONFEZIONI

Secchiello da 5 Kg
Secchiello da 10 Kg
Secchiello da 15 Kg

cod. 10004-C-SS
cod. 10005-C-SS
cod. 10006-C-SS

STOCCAGGIO

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. Preservare dal gelo.
(+ 5°C + 40°C)

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	amido
aspetto fisico:	crema bianca
pH:	6,5
viscosità:	55000 - 65000 cps
c.o.v.:	< 0,005 mg/m ³
percentuale di solidi:	circa 35%
codice doganale:	3505 2010
temperatura di applicazione:	+ 5 °C + 40 °C
tempo di attesa:	0 - 10 minuti
tempo aperto:	20 - 30 minuti
completa asciugatura:	48 ore
non infiammabile	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com