



VICEVERSA

RIVOLUZIONARIO ADESIVO
CONCENTRATO
PER RIVESTIMENTI MURALI

RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesivo concentrato per rivestimenti murali. Adatto all'applicazione di tutti i tipi di rivestimento murale con qualsiasi tipo di supporto.

- + non macchia
- + forte presa iniziale
- + altissima resa
- + zero C.O.V.
- + contiene antibatterici e antimuffa
- + pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione

Adatto per applicare:

- rivestimenti murali in carta
- duplex
- rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- rivestimenti in fibra di vetro
- rivestimenti murali espansi con supporto in tessuto non tessuto
- rivestimenti murali per il Contract

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO E CONSUMO

Il collante VICEVERSA va diluito in acqua pulita secondo la tabella:

DILUIZIONE PER 500 G			m ²
Fissaggio	20 l	-	200
Duplex	8 l	9	50
Carte da parati e vinilici leggeri	7 l	8	45
Vinilici pesanti e carte da parati con supporto in tessuto non tessuto	6 l	6/7	35/40
Contract	5 l	-	25/30

1. Agitare vigorosamente l'acqua.
2. Diluire il contenuto della busta in acqua fredda continuando ad agitare.
3. Aspettare 3 minuti.
4. Agitare nuovamente.
5. Il prodotto è pronto all'uso dopo 5 minuti.



APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

A RULLO - Applicare il prodotto direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m². Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2B1Y>

A PENNELLO - Stendere l'adesivo sul retro del rivestimento murale in modo uniforme. Ripiegare il telo su se stesso ed attendere 10/20 minuti a seconda delle temperature ambiente. Procedere in seguito all'applicazione del telo.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=j7zO9ekpbRg>

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente. Il prodotto non macchia.

CONFEZIONI

Busta da 500 g
conf, da 12 pz
conf, da 18 pz
Scatola (1kg) da 2 buste da 500 g
Tanica 1Kg
Tanica 5Kg

Cod. 30160-VV12
Cod. 30160-VV18
Cod. 30159-VV
cod. 30160-VV
cod. 30167-VV5

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. Può essere conservato fino a - 20 °C. Conservare in luogo asciutto.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base: liquido
aspetto fisico: crema
colore: bianco
percentuale di solidi: 75%
codice doganale: 3912 9090
infiammabilità: no
temperatura di applicazione: + 5 °C + 40 °C
tempo di attesa: 10 - 20 minuti
tempo aperto: 20 - 30 minuti
completa asciugatura: 48 ore
non nocivo
non teme il gelo

DISPOSIZIONI FINALI



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com