



# ADHESIVA MARKER

## RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica  
Revisionata: 04/2021

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Collante in polvere per rivestimenti murali pesanti in tessuto non tessuto o rivestimenti in fibra di vetro. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti a base d'amido prodotti da ACM.  
L'adesivo rilascia una traccia di colore rosa sul muro che scompare dopo circa 2 minuti dalla stesura dello stesso.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero C.O.V.
- + Contiene antibatterici e antimuffa
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione

Adatto per applicare:

- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti in fibra di vetro
- Rivestimenti murali espansi con supporto in tessuto non tessuto

### PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.  
Eventuali crepe o buchi nel muro vanno riempiti con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

### PREPARAZIONE DELL'ADESIVO E CONSUMO

Il collante ADHESIVA MARKER va diluito in acqua pulita secondo la tabella:

DILUIZIONE PER 300 G			m <sup>2</sup>
Fissaggio	10 l	-	80
Vinilici ed espansi	7 l	8/9	60
Tessuto non tessuto	5 l	7	40
Fibra di vetro	4 l	5	30

1. Agitare vigorosamente l'acqua.
2. Diluire il contenuto della busta in acqua fredda continuando ad agitare.
3. Aspettare 3 minuti.
4. Agitare nuovamente.
5. Il prodotto è pronto all'uso dopo 5 minuti.



### APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

L'adesivo si applica direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto.

A RULLO - Applicare il prodotto direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m<sup>2</sup>. Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2BIY>

### PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA

### CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente.

### CONFEZIONI

scatola da 300 g cod. 10132

(24 pz x 300 g)

scatola da 600 g cod. 10133

(12 pz x 600 g)

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 60 mesi dalla data di produzione. NON TEME IL GELO. Conservare in luogo asciutto.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	amido
aspetto fisico:	scaglie
colore:	bianco
percentuale di solidi:	100%
codice doganale:	3505 2030
infiammabilità:	no
temperatura di applicazione:	+ 5 C° + 40 C°
tempo di attesa:	10 - 20 minuti
tempo aperto:	20 - 30 minuti
completa asciugatura:	48 ore
non nocivo	
non teme il gelo	

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI  
PHONE +39 02 903 611 48 | [laboratorio@acm-italy.com](mailto:laboratorio@acm-italy.com) | [www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)