



GLASTER

PRODOTTI PER L'EDILIZIA

Scheda Tecnica

Revisionata: 10/2020

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Stucco riempitivo super leggero con importanti proprietà termico isolanti. Particolarmente adatto ad ambienti umidi.

- + senza solventi
- + NON crepa
- + NON ritira
- + NON richiede carteggiatura
- + PRONTO ALL'USO
- + BIANCHISSIMO
- + ALTA RESA
- + GALASTER è adatto per applicazioni da interno
- + GLASTER D è adatto per applicazioni sia da interno che da esterno.

Adatto per:

- riempimento di fori, crepe, fessure, parti mancanti su: muro, legno, ceramica. Spessori da 1 mm. fino ad oltre 5 cm.
- risanare muri da risalite di umidità ed ha effetti termo isolanti.
- verniciabile con qualsiasi tipo di pittura o smalto all'acqua.
- stuccare cornici e rosoni in polistirene e poliuretano.
- riempimento delle fughe nel cartongesso

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Stucco acrilico mono componente pronto all'uso.

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto con una spatola semi flessibile da stuccatura.

CONSUMO

Determinato dagli spessori di riempimento

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente

CONTROINDICAZIONI

- + non utilizzare a temperature inferiori a +3 °C
- + si consiglia applicazione tra +10 °C e +35 °C

CONFEZIONI

barattolo 250 ml (24pz)

barattolo 500 ml (12pz)

latta da 4 l

latta da 8 l

latta da 14 l

cod. 30118

cod. 30119/30124

cod. 30120/30125

cod. 30121/30126

cod. 30122/30127

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione.
Teme il gelo.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	acrilica
aspetto fisico:	pasta densa di colore extra bianco
percentuale di solidi:	circa 85%
codice doganale:	3506 9100
temperatura di applicazione:	+10 °C + 35 °C
tempo di attesa:	nessuno
tempo aperto:	circa 30 - 40 minuti
tempo di asciugatura:	48/72 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com