



PRIMER SP

RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

DESCRIZIONE

Primer acrilico a base d'acqua per pareti e pavimenti; specifico per pareti umide con funghi e muffe.

- + Eccezionale efficienza
- + Rendimento alto
- + Bassa emissione di C.O.V. (Composti organici volatili)
- + Contiene antibatterico e antimuffa (5%)

Adatto per:

- ripristinare vecchie mura.
- proteggere e prevenire la comparsa di muffe su muri umide

Primer SP prepara il muro all'applicazione di rivestimenti murali e vernici.

PREPARAZIONE

Si raccomanda di diluire in acqua nel rapporto di 1:1 (1 litro di PRIMER SP in 1 litro di acqua). Con vernici a base d'acqua, si consiglia una diluizione di 1:2 (1 litro di PRIMER SP in 2 litri d'acqua).

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Una volta diluito, procedere all'applicazione di PRIMER SP su pareti o pavimenti con un rullo o un pennello. Il prodotto si asciuga in 2/3 ore a 20-23 °C

CONSUMO

Circa 100 g/m² diluito.

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo.

CONTROINDICAZIONI

Non applicare su supporti non assorbenti (vetro, ceramica, laminati, ecc).
Proteggere dal gelo.

CONFEZIONI

Flacone di plastica da 1 litro (scatole da 10 pezzi) cod. 30172

Tanica da 5 litri (scatole da 4 pezzi) cod. 30173

Tanica da 10 litri cod. 30174

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	acrilico all'acqua
aspetto fisico:	liquido bianco
pH:	6,5
viscosità:	500/700 cps
percentuale di solidi:	50%
codice doganale:	3209 1000
temperatura di applicazione:	+ 5 °C + 40 °C
tempo di asciugatura:	2/4 ore
non infiammabile	
teme il gelo	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com