



VISCOL PLASTEX

RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica

Revisionata: 28/03/2018

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Collante in pasta pronto all'uso a base d'amido di riso, per l'applicazione di tutti i tipi di carta da parati. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti a base amido prodotti da ACM.

- + eccezionale forza adesiva
- + non macchia
- + alta resa
- + bassissimo C.O.V (Componenti Organici Volatili)
- + contiene antimuffa e antibatterici

Adatto per applicare:

- carte da parati viniliche con supporto in carta o tessuto non tessuto
- carte da parati viniliche con supporto in tessuto (Contract) utilizzabile per altezze da 53 cm sino a 160 cm
- rivestimenti murali espansi
- rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- rivestimenti murali in fibra di vetro

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso.

Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza, diluizione fino ad un massimo del 5% con acqua pulita.

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

L'adesivo si applica in una sola mano con pennello, rullo, spatola o macchina automatica. Adatto per rivestimenti murali commerciali e Contract.

A PENNELLO - Stendere l'adesivo sul retro del rivestimento murale in modo uniforme. Ripiegare il telo su se stesso ed attendere 10/20 minuti a seconda delle temperature ambiente. Procedere in seguito all'applicazione del telo.
Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=j7zO9ekpbRg>

A RULLO - Applicare il prodotto direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m². Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.
Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2B1Y>

A SPATOLA - Applicare il prodotto non diluito con spatola dentata n°1 direttamente sul muro. Procedere quindi alla stesura dei teli.
Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=316ytuK36rA>

A MACCHINA - diluire precedentemente l'adesivo VISCOL o PLASTEX con 5/10% d'acqua prima dell'utilizzo della macchina.

CONSUMO

100 - 150 g/m²

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente.

CONFEZIONI

Sacchetti in polietilene da 5 kg
(scatole da 5 pz.)

cod. 10001 - 10002

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. Preservare dal gelo. (+ 5°C + 40°C)

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	amido di riso
aspetto fisico:	crema bianca
pH:	6
c.o.v.:	< 0,05 g/m ³
percentuale di solidi:	circa 30%
temperatura di applicazione:	+5°C +40°C
tempo di attesa:	0 - 10 minuti
tempo aperto:	20 - 30 minuti
completa asciugatura:	48 ore
non infiammabile	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



A.C.M. Sas di Danese R. & C. | Via XXV Aprile, 62 | 20010 Bareggio /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com