

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 02/12/2022

PLASTER

STUCCHI, RASANTI E GUAINE IMPERMEABILIZZANTI



Guaina acrilica impermeabilizzante per la protezione dall'acqua di bagni, docce, terrazze e balconi.

Adatto per

- Impermeabilizzazione dei fondi per posa di piastrelle in bagni, docce ed ambienti umidi
- Impermeabilizzazione di balconi e terrazze
- Impermeabilizzazione di tetti piani e pavimenti umidi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Eccezionale efficacia
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Calpestabile
- + Elastico

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro adesivo epossidico a 2 componenti EPOXY. Su fondi irregolari si consiglia l'utilizzo di lisciature autolivellanti a base cementizia. Per rendere queste maggiormente performanti anche a basse temperature additivare con il nostro VISOLYN ST100 in percentuale del 10% sulla quantità di lisciatura. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER SP per consolidamento e pulizia. Consigliamo l'utilizzo del nostro PRIMER PU in caso di risalita di umidità o troppo umidi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto pronto all'uso. Si consiglia diluizione della prima mano con 5% d'acqua.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Una volta diluito si proceda anche immediatamente alla stesura con rullo o pennello sul fondo da trattare. Attendere la completa asciugatura del prodotto (circa 8 ore) e quindi procedere alla stesura della seconda mano.

CONSUMO

Circa 1000 - 1500 g/m² (nelle 2 mani)

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONTROINDICAZIONI

Non applicare su fondi non assorbenti. In caso di piastrelle in ceramica si consiglia di carteggiarle per renderle porose. Prima di procedere alla posa passare una mano di PRIMER AC diluito 1:5. TEME IL GELO.

www.acm-italy.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 02/12/2022

PLASTER

STUCCHI, RASANTI E GUAINE IMPERMEABILIZZANTI



CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30134	750	ml	Barattolo	24
30135	5	litri	Secchiello	1
30136	8	litri	Secchiello	1
30137	14	litri	Secchiello	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Pasta cremosa
Colori	Bianco, grigio, rosso, trasparente
PH	6.5
Viscosità	2500cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di asciugatura	6/8 ore
Non infiammabile	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com