

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 02/12/2022

REXILGUM

PRODOTTI PER PAVIMENTI TESSILI, PVC, VINILICI E LINOLEUM
PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE



Adesivo acrilico multiuso. Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in PVC (eterogeneo ed omogeneo), pavimenti in gomma naturale e sintetica, moquette e pavimenti tessili, linoleum, pavimenti resilienti, LTV e pavimentazioni sportive indoor.

Adatto per

- Pavimentazioni in vinile omogeneo e PVC
- Piastrelle e quadrotte in PVC
- Copri pavimenti in PVC su piastrelle in ceramica o marmo
- Pavimentazioni in linoleum con rovescio in juta
- Pavimentazioni in sughero naturale o con supporto in PVC
- Pavimenti in gomma anche naturale con rovescio ruvido o liscio
- Pavimentazioni sportive in interno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Ottimo tempo aperto
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Alta resa

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa. Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore. Srotolare o semplicemente togliere dall'imballo il pavimento da posare al fine di diminuire le tensioni o le pieghe.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

A SPATOLA - Applicare il prodotto con spatola dentata n°2 in una singola mano, direttamente sul pavimento da rivestire. Procedere quindi alla stesura dei materiali.

CONSUMO

300-400g/m²

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 02/12/2022

REXILGUM

PRODOTTI PER PAVIMENTI TESSILI, PVC, VINILICI E LINOLEUM
PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE



CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare per applicazioni in esterno (utilizzare ADHESIVA 2P/G)
- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Non utilizzare su superfici umide soggette a risalita di umidità
- Trattare le superfici non assorbenti in modo da renderle porose

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20027-N	6	kg	Secchiello	1
20028-N	13	kg	Secchiello	1
20029-N	20	kg	Secchiello	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
PH	6.7
Viscosità	35000-40000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	15-20 minuti
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

www.acm-italy.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 02/12/2022

REXILGUM

PRODOTTI PER PAVIMENTI TESSILI, PVC, VINILICI E LINOLEUM

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE



DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.