

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 11/08/2022

# **REXILGUM LVT**

## **PRODOTTI PER PAVIMENTI RESILIENTI E LVT E GOMMA**



Adesivo in dispersione acquosa multiuso. Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in PVC (eterogeneo ed omogeneo), pavimenti in gomma naturale e sintetica, moquette e pavimenti tessili, linoleum, pavimenti resilienti, LTV e pavimentazioni sportive indoor.

Adatto per

- Pavimentazioni in vinile omogeneo e PVC
- Piastrelle e quadrotte in LVT
- Copri pavimenti in PVC su piastrelle in ceramica o marmo
- Pavimentazioni in linoleum con rovescio in juta
- Pavimentazioni in sughero naturale o con supporto in PVC
- Pavimenti in gomma anche naturale con rovescio ruvido o liscio

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Ottimo tempo aperto
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

### **PREPARAZIONE DEL FONDO**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro adesivo epossidico a 2 componenti EPOXY. Il sottofondo deve avere un'umidità compresa: per le superfici in cemento max. 3% - per le superfici in anidride max. 0,5%. Su fondi irregolari si consiglia l'utilizzo di lisciature autolivellanti a base cementizia. Per rendere queste maggiormente performanti anche a basse temperature additarle con il nostro VISOLYN ST100 in percentuale del 10% sulla quantità di lisciatura. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia.

### **PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO**

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa. Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore. Srotolare o semplicemente togliere dall'imballo il pavimento da posare al fine di diminuire le tensioni o le pieghe.

### **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

Il prodotto è pronto all'uso.

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

A SPATOLA - Applicare il prodotto con spatola dentata n°2 in una singola mano, direttamente sul pavimento da rivestire. Procedere quindi alla stesura dei materiali.

### **CONUMO**

300-450 g/m<sup>2</sup>

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 11/08/2022

## REXILGUM LVT

PRODOTTI PER PAVIMENTI RESILIENTI E LVT E GOMMA



### PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte.

### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare per applicazioni in esterno (utilizzare Adhesiva 2P/G)
- Non utilizzare a temperature inferiori a + 3°C
- Non utilizzare su superfici umide o soggette a risalita di umidità
- Trattare le superfici non assorbenti in modo da renderle porose

### CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20168	6	kg	Secchiello	1
20169	13	kg	Secchiello	1
20170	20	kg	Secchiello	1

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Copolimero acrilico
Aspetto fisico	Crema beige
PH	6.7
Viscosità	35000-40000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	15-20 minuti
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## **SCHEDA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 11/08/2022

# **REXILGUM LVT**

**PRODOTTI PER PAVIMENTI RESILIENTI E LVT E GOMMA**



### **DISPOSIZIONI FINALI**

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### **AVVERTENZE**

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.