



#### ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

REXILENT, genel olarak her türlü PVC döşemeyi (saf ve harmanlanmış), muşamba ve destekli döşemeyi sabitlemek için oluşturulan akrilik bir yapıştırıcıdır.

#### UYGUN OLDUĞU YERLER:

- Saf vinil döşeme ve PVC
- PVC karo ve halı karoları
- Polyester ve polistiren kaplamalar
- Muşamba döşeme
- Doğal mantar döşeme veya PVC destekli
- Termal ve akustik kaplamalar

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Uzun açık zaman
- + Güçlü ilk kavrama
- + Çok düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler)

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm zeminler kuru, emici veya emici olmayan, düz ve mekanik olarak katı, tozdan ve yapışmayı etkileyebilecek herhangi bir malzemeden (balmumu, boya, yağ, gres) arındırılmış olmalıdır. Tüm boşluklar 2 komponentli epoksi reçine yapıştırıcı EPOXY ECO kullanılarak kapatılmalıdır. Döşemeyi döşemeden önce zeminin nem seviyesi beton tabanda %2'den düşük ve alçı veya anhidrit bazlı şap için %0.5'ten fazla olmamalıdır. Düz olmayan zeminlerde çimento esaslı kendiliğinden yayılan bir çözüm kullanmanızı öneririz. Düşük sıcaklıklarda üstün performans için VISOLYN ST100 ürünümüzü çözeltiye %10'luk artışlarla ekleyin. Bakım ve temizlik için PRIMER AC sızdırmazlık maddemizi kullanmanızı öneririz.

#### ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

REXILENT kullanıma hazırdır.

#### DÖŞEME HAZIRLIĞI

Döşemeyi uygulamadan önce, alanın ortam sıcaklığına alışması için 1 gün boyunca yerinde bırakılması önerilir. Döşemeyi yapmak için üreticinin talimatlarını izleyin. Herhangi bir kıvrım veya kırışıklığı gidermek için ürünü açın veya paketinden çıkarın.

#### ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Ürün kullanıma hazırdır.

#### ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Ürünü tek bir kat halinde 2" numara dişli mala kullanarak, doğrudan kaplanacak zemine uygulamanızı öneririz. Sonra ürünü yatırın.

#### SARFIYAT

Tüketim , yüzeyin düzlüğüne ve döşeme tabanının tipine (ve ne tür bir spatula kullanıldığına) bağlı olarak değişir: yaklaşık 250-350 g / m<sup>2</sup>

#### TEMİZLEME

Fazla macunun derzlerden ve kenarlardan nemli bir bezle silinmesi önerilir.

# TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 02/12/2022

## REXILENT

### TEKSTİL, PVC VE LİNOLEUM ZEMİNLER İÇİN YAPIŞTIRICILAR



#### ÖNERİLER

- Dış mekan kullanımı için uygun değildir (ADHESIVA 2P/G kullanın)
- +3°C'nin altındaki sıcaklıklar için uygun değildir
- Nemli yüzeylerde veya yükselen nem için işlenmemiş alanlarda kullanım için uygun değildir
- Emici olmayan yüzeyleri gözenekli hale getirmek için işleyin

#### AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
20023-N	6	kg	Kova	1
20024-N	13	kg	Kova	1
20025-N	20	kg	Kova	1

#### DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. Dondan uzak tutun (+ 5°C + 40°C).

#### ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Baz	Akrilik Reçine
Fiziksel görünüm	Bej macunu
PH	6.8
Viskozite	45000-55000 cps
Katıların Yüzdesi	Yaklaşık %70
Gümrük kodu	3506 9100
Çalışma Sıcaklığı	+5°C +40°C
Açık Zaman	30-40 dakika
Tam Kuruma Süresi	24 saat
Yanmaz	

#### GÜVENLİK TAVSİYESİ

Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın.

#### SORUMLULUK

Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu kontrol etmesini tavsiye ederiz.